

Fann802P 型超高温便携滚子炉 315°C

简介:

fann802P 型超高温便携滚子炉，最高温度可达 315 摄氏度，是真正意义上的超高温滚子炉，它内部和外部均为不锈钢制成，能够加热滚动老化钻井液样品。Fann802P 型滚子炉是为了实验室和现场使用而设计的，现场使用时有两个提手，体积小，携带方便，如果实验室使用，占地面积小。

该滚子炉可以滚动 2 个老化罐。设计

时充分考虑了安全性，内部温度做到了很好的隔热性能，隔热材料为航空专用隔热材料，即便内部 315 摄氏度，而外壳温度为 50 度以内，手摸上去是温的。

该仪器采用数字控温技术，控温精度 0.1 度。具有定时功能。定时后可以自动切断加热功能。滚动和加热可以分别控制。具有热电偶接口，方便校正温度。

具有双温控器串联控制，为加热安全添加了双保险，即便一个温控器失灵，还有第二个温控器继续控制。保险充分考虑安全，保险为 5A 和 10A 两种配置，5A 保险为一般电气电路的保险，而 10A 保险专门为加热设置。考虑地区使用电



Coriolis

TEL: 18514528620

Coriolis Scientific instrument co., LTD

压不同，电压可以切换，如果再 115V 地区使用，可以手动切换到 115V 工作状态。

技术参数：

序号	名称	技术指标
1	使用温度范围	室温~315℃
2	控温精度	0.1 度
3	保险	5A 和加热 10A（双保险）
4	控温安全	双温控器串联控制
5	釜内样品流速	0.16 m/s
6	隔热外壳最高温度	50 度
7	放置老化罐个数	2 个 550ml 老化罐
8	电源	230（或 115V）V50Hz
9	功率	1000W
10	外形尺寸	51X47X33cm
11	重量	41kg